

Befestigungsart M4, M8, M16

(Standrohr oder Aufstellscharnier zwingend notwendig)



Sockel M4,
120 kg/180 kg,
Stahl feuerverzinkt

Sockel M4/M8/M16,
240 kg/310 kg/430 kg/
570 kg/ 690 kg, Stahl
feuerverzinkt (justier-
und nivellierbar)

Abdeckung zu Sockel
M4, 120 kg/180 kg,
ABS, Aluminium-
eloxiert-Look

Abdeckung zu Sockel
M4, 120 kg/180 kg,
ABS, anthrazit

Abdeckung zu
Sockel M4/M8/M16,
240/310 kg,
Aluminium, pulver-
beschichtet, hellgrau

Abdeckung zu
Sockel M4/M8/M16,
240/310 kg,
Aluminium, pulver-
beschichtet, anthrazit

Bodenhülse M8,
Bodenhülse M16,
Stahl feuerverzinkt

Bodenhülse M4,
Stahl feuerverzinkt

Montageplatte
M4, M8
Montageplatte M16,
Stahl feuerverzinkt

Montageplatte M4,
Montageplatte M8,
Montageplatte M16,
spezial, Aufbauhöhe
50–149 mm, Stahl
feuerverzinkt

Montageplatte M4,
Montageplatte M8,
Montageplatte M16,
spezial, Aufbauhöhe
150–350 mm, Stahl
feuerverzinkt



Mauerkonsole M4,
Ausladung von
100 mm

Mauerkonsole M4,
Ausladung von
480 mm

Standrohr M4
zu Ambiente Nova,
Stahl feuerverzinkt

Standrohr M4
zu Castello Pro,
Stahl feuerverzinkt

Standrohr M4 für
PzS, PzN, Stahl
feuerverzinkt, mit
Abdeckung

Aufstellscharnier
M8 für PzS, PzN, M16
für PzR, Stahl
feuerverzinkt, mit
Abdeckung

Schutzhülle aus beschichtetem Polyestergewebe



Schutzhülle mit Stab
und Reißverschluss

Regenrinne und Seitenwand

(nur für quadratische und rechteckige Schirme geeignet)



Regenrinne
Triangular, konisch



Seitenwand

Rollensockel

(Standrohr oder Gewichte-Set zwingend notwendig)



Rollensockel M4
180 kg,
mit Decorplatte

Beleuchtung und Heizung



Heizstrahler-Einheit,
1500 Watt, max.
4 Stück pro Schirm
Steuerung über
Pz200

LED
Steuerung über
Pz200

Diverses



Fernbedienung
7-Kanal

Fernbedienung
42-Kanal

Prallschutz für
Schirmmast, grau

OSYRION Spot LED
Akku-Licht, 2er Set

OSYRION Spot LED
Akku-Licht, 4er Set

Befestigungsart Z

(Standrohr Z zwingend notwendig)

	NEU Betonsockel Z, hell 30 kg / 40 kg / 55 kg / 70 kg
	1 Betonsockel Z 40 kg / 55 kg / 70 kg
	NEU 1/2 Granitsockel Z 30 kg
	NEU Stahlsockel Z 40 kg / 55 kg
	1 Stahlsockel Z 40 kg / 70 kg
	Mauerkonsole Z, Ausladung von 180 mm
	Rasendorn Z, 85 x 150 x 350
	Standrohr Z, Stahl feuerverzinkt, Ø 25–33 mm
	Verschiedene Standrohre Z, Edelstahl / Stahl feuerverzinkt, Ø 35 / 38–39 mm, Ø 48 / 55 mm
	Standrohr Z, Innenliegend, Stahl feuerverzinkt Ø 40 / 37 mm (TWIST)
	NEU Standrohr Z, Innenliegend, Stahl feuerverzinkt Ø 30 / 25 mm (SMART)

Rollensockel

	Granitsockel Z, 40/55 kg mit Rollen und ausziehbarem Handgriff
	Rollensockel, eckig, 45 kg (Gewichte-Set zwingend notwendig)
	Rollensockel Z, 55 kg, mit Decorplatte (Standrohr zwingend notwendig)
	Rollensockel Z, 90 kg mit Decorplatte (Standrohr zwingend notwendig)

Befestigungsart PX Ø 48 / 55 mm	
(Übergangrohr PX zwingend notwendig)	
	Bodenhülse PX, Stahl feuerverzinkt / Edelstahl
	Übergangrohr PX, Stahl feuerverzinkt / Edelstahl
	Übergangrohr PX, Stahl feuerverzinkt, anthrazit pulverbeschichtet

Befestigungsart BT Ø 35 / 38–39 mm	
(Übergangrohr BT zwingend notwendig)	
	Bodenhülse BT, Stahl feuerverzinkt
	Übergangrohr BT, Stahl feuerverzinkt
	Übergangrohr BT, Innenliegend, Stahl feuerverzinkt (TWIST)
	NEU Übergangrohr BT, Innenliegend, Stahl feuerverzinkt (SMART)

Befestigungsart ST Ø 25–33 mm

(Übergangrohr ST zwingend notwendig)

	Bodenhülse ST, Stahl feuerverzinkt
	Übergangrohr ST, Stahl feuerverzinkt

Diverse Befestigungsarten	
	Bride U für Tischblatt








Schutzhülle aus beschichtetem Polyestergerewebe	
	Schutzhülle / Schutzhülle mit Stab und Reissverschluss

Diverses	
	OSYRION Spot LED Akku-Licht, 2er Set
	OSYRION Spot LED Akku-Licht, 4er Set

FORTERO®
 FORTELLO® / LED
 SUNWING® Casa
 SOMBRANO® S'
 PENDALEX® P*
 FORTIANO®

Befestigungsart Z

(Standrohr Z zwingend notwendig)

	NEU Betonsockel Z, hell 70 kg / 90 kg
	1 Betonsockel Z 70 kg / 90 kg
	Granitsockel Z 90 kg
	1 Stahlsockel Z 70 kg
	Standrohr Z, Edelstahl / Stahl feuerverzinkt Ø 48 / 55 mm
	Standrohr Z, Stahl feuerverzinkt, anthrazit pulverbeschichtet Ø 48 / 55 mm
	Standrohr Z, P*, Edelstahl / Stahl feuerverzinkt

Befestigungsart M4, M8, M16

(Standrohr oder Aufstellschamier zwingend notwendig)

	Socket M4, 120 kg, 180 kg, Stahl feuerverzinkt
	Abdeckung zu Socket M4, 120 kg/180 kg, ABS, Aluminium- eloxiert-Look
	Abdeckung zu Socket M4, 120 kg/180 kg, ABS, anthrazit

FORTERO®
 FORTELLO® / LED
 SUNWING® Casa
 SOMBRANO® S'
 PENDALEX® P*
 FORTIANO®

	Bodenhülse M4, Stahl feuerverzinkt
	Montageplatte M4, M8, Stahl feuerverzinkt
	Montageplatte M4, spezial, Aufbauhöhe 50-149 mm, Stahl feuerverzinkt
	Montageplatte M4, spezial, Aufbauhöhe 150-350 mm, Stahl feuerverzinkt
	Mauerkonsole M4, Ausladung von 100 mm
	Mauerkonsole M4, Ausladung von 480 mm
	Verschiedene Standrohre M4, Stahl feuerverzinkt
	Standrohr M4, P* für Fortello/LED und Pendalex P*

Rollensockel

(Standrohr oder Gewichte-Set zwingend notwendig)

	Rollensockel Z, 90 kg, mit Decorplatte
	Granitsockel M4, 120 kg, Naturstein mit Rollen
	Rollensockel M4, 120 kg / 180 kg, mit Decorplatte
	1 Rollensockel M4, 150 kg

FORTERO®
 FORTELLO® / LED
 SUNWING® Casa
 SOMBRANO® S'
 PENDALEX® P*
 FORTIANO®

Befestigungsart PX Ø 48/55 mm

(Übergangrohr PX zwingend notwendig)

	Bodenhülse PX, Stahl feuerverzinkt / Edel- stahl
	Übergangrohr PX, Stahl feuerverzinkt / Edelstahl
	Übergangrohr PX, Stahl feuerverzinkt, anthrazit pulverbe- schichtet
	Übergangrohr PX, P*, Stahl feuerverzinkt / Edelstahl
	Adapter PX zu M4
Schutzhülle aus beschichtetem Polyestergewebe	
	Schutzhülle mit Stab und Reissverschluss

Diverses

	OSYRION Spot LED Akku-Licht, 2er Set
	OSYRION Spot LED Akku-Licht, 4er Set

1 solange Vorrat